MACCHINE

Let's
innovate
tradition

UVA E VINHA

Siga o seu instinto. Percorra a nossa estrada. Passe em frente.

Tecnologia inovadora e patenteada

Cabeçote das mais exigentes e prestigiadas empresas vitivinícola, patenteado desde sempre

Melhora e estabiliza a qualidade das produções

Livra os cachos fornecendo luz e ar mesmo nas situações menos favoráveis

Econômica em termos de consumo e rápida na execução

Pequena, fácil de manobrar, potente, alto rendimento, baixo consumo e competitivas

Linha Uva e Vinha

ML VS 10 – Simples basic

É a mais simples e acessível da gama ML: com um chassis leve e intuitivo, pode ser utilizada em todos os tipos de explorações agrícolas, com qualquer trator. Utilização principal em espaldeiras, tanto nas planícies como na montanha.

ML VS 15 – Simples reversível

Compacta e fácil de manobrar, garante um trabalho preciso e delicado nas folhas, adaptando-se facilmente a qualquer configuração de vinha. É a escolha ideal para quem procura produtividade, poupança energética e robustez.

ML VS 20 – Simples top

Versátil e completa, utilizável em espaldeiras, latadas ou tendas tanto nas planícies como na montanha. Graças aos movimentos hidráulicos do carrinho, da coluna, do eixo central e do braço, é possível deslocar o cabeçote de trabalho para cima e para os 2 lados.

ML VPT 20 – Latada com tenda

Para quem deseja poupar duas vezes. Potente, compacta, versátil; os consumos muito reduzidos dispensam a aquisição de um trator mais potente. As regulações hidráulicas, unidas ao cabeçote com 4 discos, tornam-na adequada para qualquer sistema.

ML VDS 10 – Dupla inter-filas

Ideal para que procura uma máquina inter-filas compacta, adequada para espaldeiras com elevado rendimento e baixo consumo. Os dois cabeçotes opostos e o chassis robusto de construção leve, garantem uma utilização eficiente, segura e intuitiva.

ML VDB 10 – Dupla bilateral

Alinhada com que procura uma máquina bilateral compacta, adequada para espaldeiras com baixo consumo e elevado rendimento. A excelente visibilidade associada à potência do compressor permite obter rendimentos horários notáveis.

TODOS OS MODELOS PODEM SER FORNECIDOS UNIDOS OU DIVIDIDOS

Unidos: compressor e cabeçote na parte traseira do trator.
Divididos: compressor na parte traseira e cabeçote em frente do trator.

Fichas técnicas

Características	VS 10 SIMPLES BASIC	VS 15 SIMPLES REVERSÍVEL	VS 20 SIMPLES TOP	VPT 20 LATADA COM TENDA	VDS 10 DUPLA INTER-FILAS	VDB 10 DUPLA BILATERAL
PRESSÃO DE TRABALHO	0,4- 0,9 bar	0,5- 0,9 bar	0,40 0,9 bar	0,4 0,9 bar	0,4 0,9 bar	0,4 0,9 bar
IMPULSOS POR MINUTO	300 - 600	300 - 600	300 - 600	300 - 600	300 - 600	300 - 600
POTÊNCIA REQUERIDA TRATOR	40 cv	40 cv	40 cv	65 cv	65 cv	65 cv
CAPACIDADE DO COMPRESSOR	600 m^3h	600 m^3h	600 m^3h	1200 m^3h	1200 m^3h	1200 m^3h
CAPACIDADE MÍN SISTEMA HIDRÁULICO	18 litros mín	18 litros mín	18 litros mín	20 litros mín	20 litros mín	20 litros mín
VELOCIDADE DE AVANÇO	2,5 - 6 kmh	2,5 - 6 kmh	2,5 - 6 kmh	2,5 - 6 kmh	2,5 - 5 kmh	2,5 - 6 kmh
NÚMERO DE CABEÇOTES	1	1	1	1 dividido em 2	2	2
DISCOS POR CABEÇOTE	2	2	2	4	2	2
LARGURA DO CABEÇOTE	750 mm	750 mm	750 mm	1600	750 mm	750 mm
LARGURA DO CHASSIS	1005 mm	1005 mm	1005 mm	1180	1180 mm	1180 mm
MOVIMENTOS HIDRÁULICOS	3	4	5	7	5	4
CURSO DA COLUNA PRINCIPAL	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	800 mm	800 mm
INCLINAÇÃO DA COLUNA PRINCIPAL	não	não	+ - 30°	+ - 30°	+ - 30°	+ - 30°
NÓ DA SEGUNDA PARTE	+ - 30°	+ - 30°	prato de engate 350°	prato de engate 350°	+ - 30°	não
EXTENSÃO DO SEGUNDO BRAÇO	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	2 X 600mm
REGULAÇÃO DISTÂNCIA CABEÇOTES	-	-	-	-	500 mm	-
CILINDROS REGULAÇÃO CABEÇOTES	-	-	-	2	-	-
VÁLVULAS HIDRÁULICAS ADICIONAIS	-	-	-	3	-	-
PESO DA MÁQUINA	480 kg	550 kg	650 kg	750 kg	800 kg	820 kg

Opcional

JOYSTICK COM SISTEMA INDEPENDENTE	X	X	X	X	X	X
RADIADOR DE ÓLEO	X	X	X	X	X	X
CONTA-ROTAÇÕES DO ROTOR	X	X	X	X	X	X
COLUNA INCLINÁVEL	X	X				
COLUNA COM COMPRIMENTO DIFERENTE	X	X	X	X		X
BRAÇO COM COMPRIMENTO DIFERENTE	X	X	X	X		
CABEÇOTE COM 3 DISCOS E 3 DISCOS "DIVIDIDOS"	X	X	X			X
CABEÇOTE COM 2 DISCOS GRANDES (900MM)	X	X	X	X	X	X
CARRINHO DE ARMAZENAMENTO	X	X	X	X	X	x
APLICAÇÃO DIANTEIRA DO CABEÇOTE	X	X		X	X	x
UTILIZAÇÃO EM POMARES DE MAÇÃS	X		X	X		X

+ QUALIDADE — TRATAMENTOS + RAPIDEZ — CONSUMOS — INFEÇÕES — MÃO DE OBRA

Seis motivos para escolher ML Macchine

01

A mais precisa e menos agressiva

O fluxo de ar intermitente fornecido pelos discos rotativos do cabeçote permite a remoção seletiva das folhas, sem causar danos ao cacho.

02

Baixo consumo, alto desempenho

O nosso **sistema patenteado** garante uma maior eficácia com um menor consumo de combustível em comparação com a concorrência.

03

Duas famílias, tantos equipamentos

Duas famílias de chassis e tantos equipamentos desenvolvidos para responder a todas as exigências. Concebidas e desenvolvidas em colaboração direta com os viticultores.

04

Mais simples e fácil de manobrar

A estrutura esguia, o peso reduzido e o chassis rebaixado foram concebidos para garantir a melhor visibilidade e facilidade de utilização.

05

Uma linha sob medida dedicada à uva

Desenvolvida sob medida do Viticultor. O sistema patenteado utiliza potências inferiores agindo eficazmente em todas as variedades da pré-floração à vindima.

06

Específica para latadas, espaldeiras e tendas

O chassis e os cabeçotes foram especialmente desenvolvidos para que as regulações permitam um trabalho preciso em qualquer tipo de sistema.

Vantagens

Melhora a qualidade

Permite o desenvolvimento ideal do fruto, mesmo em anos menos favoráveis, para que cada ano seja “um excelente ano”.

Protege o cacho

Não danifica o cacho: o **sistema patenteado** permite maior eficácia, sem contacto, com menor agressividade.

Melhora a ventilação

Melhora a ventilação dos cachos, evitando a acumulação de humidade, causa de doenças típicas: peronospórea, oídio e botrite.

Desbaste do cacho

É possível intervir já na fase de pré-floração para efetuar o desbaste mecânico nas variedades com cachos compactos.

Limpeza do cacho

Permite a remoção dos resíduos florais e de todas as impurezas dos cachos durante o período de pós-floração.

Facilita a colheita

Facilita e acelera a colheita manual. Garante uma colheita mais limpa na colheita mecânica.

Deseja mais informações sobre as nossas desfolhadoras?

Entremos em contacto.

Mirco de Giovanelli
Titular/ Representante legal
(+39) 349 75 52 471
export@mlmacchine.com

MACCHINE

Let's innovate tradition

ML Macchine SRL
mlmacchine.com
Via Sottoportico Cembran 1, 38034 Cembra Lisignago (TN)
(+39) 349 75 52 471
info@mlmacchine.com